

「NICE-01」 Pharaoh5 ラインアップ／仕様一覧

シリーズ	抗酸化特殊加工冷凍システム冷凍機						
	BRシリーズ						
型式	040TBR	020TBR	012TBR	006TBR (縦型)	006TBR (横型)		
形態							
外形寸法(mm)	W1850×D1313×H2100	W1857×D1113×H2270	W1125×D932×H2072	W770×D932×H1765	W1212×D860×H1050		
製品質量(kg)	676	611	355	237	212		
室外機重量(kg)	280	246	—	—	—		
材質	冷凍機	ステンレス鋼板					
	制御部	ステンレス SUS430					
冷却性能	-40℃～+10℃ ※1						
電源	冷凍機	3相 200V 20A ※ソケット形状「5掛形」					
	制御部	AC100V 3A					
定格周波数	50/60 Hz						
消費電力	冷凍機	冷却	755W(冷凍機)6000W(室外機)	755W(冷凍機)4500W(室外機)	1870W	1487W	1073W
		霜取	3213W		1249W	636W	636W
	制御部	200W					
動作温湿度	-5℃～40℃ /80% RH 以下結露なきこと						
システム	冷凍機部	操作パネル					
		芯温センサー 2本		芯温センサー 1本			
	制御部	5.7インチカラータッチパネル					
		セルフチェック機能					
		—	—	—	—		
		ドアオープン自動 OFF 機能					
8プログラム標準設定							
印加棚	寸法	W620×D898×H1434	W620×D898×H1434	W557×D300×H915	W453×D245×H475	W304×D407×H450	
	材質	アルミ					
	重量	136kg	101kg	20kg	7kg	8kg	
	印加総面積	18㎡	9.5㎡	2.9㎡	0.47㎡	0.47㎡	
	トレイ(mm)	W657×D456×H25	W728×D328×H10	W495×D295×H14	W391×D242×H13		
	最大棚段数※2	60	40	20	5	5	

※1 ドレン水量は1週間で1ℓ程度です。 ※2 印加棚はお客様の仕様により段数に変更になります。

「NICE-01」 Pharaoh5				
Qシリーズ		Rシリーズ		Water
Q-12-TFS	Q-5-5-2TFS	R-12-1FS	R-5-5-2FS	W200L
W1250×D920×H2072	W1250×D920×H2072	W1100×D920×H1920	W1100×D920×H1920	W1100×D1100×H2225
315	305	285	275	160
—	—	—	—	—
ステンレス鋼板				
ステンレス SUS430				
-40℃～-20℃		-40℃～-20℃		—
3相 200V 20A ※ソケット形状「5掛形」				
AC100V 3A				
50/60 Hz				
1770W		1770W		—
1762W		1762W		—
200W				
-5℃～40℃ /80% RH 以下結露なきこと				
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
5.7インチカラータッチパネル		—	—	5.7インチカラータッチパネル
セルフチェック機能				
—	—	タイマースイッチ		—
ドアオープン自動 OFF 機能				
3プログラム標準設定		1プログラム標準設定		—
W447×D550×H1280		W447×D550×H1280		—
アルミ				
25kg	25kg	25kg	25kg	—
2.6㎡	1.1㎡	2.6㎡	1.1㎡	200ℓ (12時間)
W385×D565×H22		W385×D565×H22		—
12	5段×2(上段のみ印加)	12	5段×2(上段のみ印加)	—